RAYTECH · ALÇAK GERİLİM · HAZIR JEL DOLGULU EK

Ray Jolly

Düz bağlantılar için **hazır jel dolgulu** yalıtım ve sızdırmazlık aksesuarı. Bağlantı kutusu olmadan **doğrudan dış mekânda** kullanılabilir.



IP68 / IPX8	Ø 9,5 mm	450 V · 0,6/1 kV	3'lü
konfigürasyona göre	maks. kablo	klemenslerle	blister paket

Kablo bağlamak veya branşman almak için hızlı ve pratik çözüm

Ray Jolly serisi, 450 V veya 0,6/1 kV klemenslerle kabloları bağlamak için tek kullanımlık aksesuarlardır. Kullanıma hazırdır ve çok hızlı monte edilir. Önceden çapraz bağlanmış silikon sızdırmazlık jeliyle birlikte gelir; su varlığında bile en yüksek yalıtım ve sızdırmazlığı sağlar ve her zaman yeniden açılıp kontrol edilebilir. Gövdesi kimyasallara dayanıklı ve %100 geri dönüştürülebilir polipropilenden üretilmiştir; içindeki viskoelastik jel REACH yönetmeliğine uygundur.

1. **Kutusuz montaj**
   Kompakt tasarımı ve koruma derecesiyle doğrudan dış mekâna kurulabilir.
2. **Çok yönlü**
   Farklı yalıtımlı klemens ve iletkenlerle çeşitli konfigürasyonlar.
3. **Her zaman kontrol**
   Her zaman yeniden açılabilir ve incelenebilir.
4. **Dayanıklı PP gövde**
   Kimyasallara dayanıklı, %100 geri dönüştürülebilir polipropilen.


Örnek konfigürasyonlar




Vidalı klemensle
Düz bağlantı



Kompakt klemensle
Düz bağlantı



Kaldıraçlı klemenslerle
Çok damarlı hat



Çoklu kaldıraçlı klemens
Çok damarlı hat

Uygulama alanları

- Bahçe ve zemin aydınlatması
- Dış mekân kablo bağlantıları
- Toprak altı ekler
- Su altında kalabilen bağlantılar
- Nemli ve ıslak ortamlar


Zemin aydınlatma


Gömme armatürler


Su altı kullanım

Alist Limited
Rüzgarlıbahçe Mah. Mazi Sok. No: 2/4 Beykoz / İstanbul
Tel: +90 216 322 50 50

www.alist.com.tr
satis@alist.com.tr · info@alist.com.tr
Fiyat teklifi için bize ulaşın

Teknik Veriler

GENEL	
Kullanım	**450 V veya 0,6/1 kV klemenslerle düz bağlantı**
Maks. kablo çapı	**Ø 9,5 mm**
Ölçü	**46 × 33 × 43 mm**
Su altında kalma	**Tamamen su altında kalabilir**
Toprak altı kullanım	**Uygun**
Çalışma sıcaklığı	**90 °C**
Montaj sıcaklığı	**−40 °C ... +50 °C**
MALZEME	
Gövde	**Polipropilen (PP), kimyasallara dayanıklı, %100 geri dönüştürülebilir**
Gövde alev sınıfı	**UL 94-V2, kendiliğinden söner**
Jel	**Ön çapraz bağlı silikon viskoelastik jel**
Jel yanıcılık sınıfı	**UL 94-HB · halojensiz**
Uygunluk	**REACH uyumlu · CLP'ye göre tehlikeli değil**
Raf ömrü	**Sınır yok**
ELEKTRİKSEL PERFORMANS	
CEI EN 50393	**Standardın bu ürüne uygulanabilen test maddelerine göre**
CEI 64-8	**Sınıf 2**

Konfigürasyon ve Koruma

Kullanılan klemens ve iletkene göre ulaşılan koruma derecesi

KLEMENS / İLETKEN	KORUMA
3 kaldıraçlı klemens · 3 × 2 × 2,5 mm² (Ray Jolly L)	**IP68**
Vidalı klemens · 3 × 2,5 mm² (Ray Jolly M)	**IP68**
2 × 2 × 4 mm² · 2 × 2 × 6 mm²	**IPX8**
3 × 3 × 2,5 mm² · 3 × 4 mm²	**IPX8**
5 × 4 mm²	**IPX8**

Zorlu Ortam Dayanımı

- **Su ve nem**
  Su varlığında en yüksek yalıtım ve sızdırmazlık
- **Kimyasallar**
  Kimyasallara dayanıklı PP gövde
- **Küf ve UV**
  Küfe ve UV ışınlarına dayanıklı
- **Toprak altı**
  Doğrudan toprak altı kullanım

IP68
L ve M setleri
Uygun klemensle

IPX8
Diğer konfigürasyonlar
Tamamen su altında kalabilir

EN 50393
CEI EN 50393
Ürüne uygulanabilen test maddelerine göre

UL 94-V2
Gövde
Kendiliğinden söner

REACH ✓
Jel
REACH yönetmeliğine uygun

PP ♻
Geri dönüşüm
%100 geri dönüştürülebilir gövde

Set seçenekleri



Ray Jolly L
3 kaldıraçlı klemens dahil



Ray Jolly M
Vidalı klemens dahil

1. Bağlantıyı uygun yalıtımlı klemensle yapın.
2. Klemensi jel dolu Ray Jolly gövdesine yerleştirin.
3. Kabloları girişlerden geçirerek kapağı kapatın.
4. Gerektiğinde açıp bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.

Ambalaj



RAYJOLLY
Ray Jolly 3'lü paket
3 adet yalıtım/sızdırmazlık aksesuarı · klemens hariç
3 adet

Klemensli Ray Jolly L / M setleri, 40'lı multipaketler ve branşman için Ray Jolly 3 (Ø 14 mm) seçenekleri için bize danışın.

Not: Jelin raf ömrü sınırı yoktur.

Alist Limited
Rüzgarlıbahçe Mah. Mazi Sok. No: 2/4 Beykoz / İstanbul
Tel: +90 216 322 50 50
www.alist.com.tr
satis@alist.com.tr · info@alist.com.tr
Fiyat teklifi için bize ulaşın